

# Isover Comfortroll XS

## Productgegevens

**Productomschrijving:** extra stevige glaswoldeken die uitrolt tot een plaat. Aan één zijde voorzien van een dampremmende, aluminium bekleding met spijkerflenzen en aan de andere zijde voorzien van een comfortvlies met handige snijlijnen.

**Toepassingen:** voor het thermisch en akoestisch na-isoleren van bestaande hellende daken aan de binnenzijde.

**Brandveiligheid:** brandklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1.





**Certificering:** CE, DoP, ISSO kwaliteitsverklaring.

**Overige kenmerken:** dampdiffusieweerstandsgetal aluminium bekleding  $\mu_d \approx 52$  m.

Dikte in mm	R <sub>declared</sub> in m <sup>2</sup> .K/W	Afmeting in mm	m <sup>2</sup> per collo
90	2,55	600 x 5200	6,24
110	3,10	600 x 4300	5,16
140	4,00	600 x 3400	4,08

Bekijk de demofilm op [www.isover.nl/comfortrollxs](http://www.isover.nl/comfortrollxs) en ontdek hoe gemakkelijk Comfortroll XS isoleert.

Altijd op de hoogte blijven:

-  @ISOVER\_NL
-  Saint-Gobain Isover Nederland
-  IsoverNederland
-  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op [www.isover.nl](http://www.isover.nl)

Saint-Gobain Isover, Postbus 96, 4130 EB Vianen,  
tel: 0347 35 84 00, [info@isover.nl](mailto:info@isover.nl)

[www.isover.nl/comfortrollxs](http://www.isover.nl/comfortrollxs)

# Isover Comfortroll XS

## Extra stevige zolderisolatie!



ONTDEK DE  
**RENOVATIEKRACHT**  
VAN ISOVER

OOK DAT IS  
**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



Nieuw

# Isover Comfortroll XS

ONTDEK DE  
**RENOVATIEKRACHT**  
VAN ISOVER

## Extra stevige isolatie voor het hellende dak

## Drie redenen om direct aan de slag te gaan met Comfortroll XS



### Opbouw constructie

- 1 Bestaand dakbescot
- 2 Houten stijf- en regelwerk
- 3 Isover Comfortroll XS
- 4 Vario KB1 tape
- 5 Gipskartonplaat



Isover Comfortroll XS is een stevige en prettig te verwerken glaswoldeken voor isolatie van hellende daken. Isover Comfortroll XS is beschikbaar in de diktes 90, 110 en 140 mm. Kiest u voor betere prestaties, dan profiteert uw klant van een hogere energiebesparing, maximaal comfort en een uitstekende geluidsisolatie. U kunt uw klant dus altijd een advies op maat geven.

Thermische prestaties:			
Comfortroll XS 140 mm	$R_c$ 3,5 m <sup>2</sup> .K/W	☆☆☆	Best
Comfortroll XS 110 mm	$R_c$ 2,5 m <sup>2</sup> .K/W	☆☆☆	Beter
Comfortroll XS 90 mm	$R_c$ 2,0 m <sup>2</sup> .K/W	☆☆☆	Goed

- 1 **Gemakkelijke verwerking**  
U levert snel een goed geïsoleerde zolder op.
- 2 **Hoge isolatiewaarde**  
Flinke energiebesparing voor uw klant, ieder jaar weer.
- 3 **Gunstig geprijsd**  
Hoge kwaliteit met een snelle terugverdientijd.



## Optimaal verwerkingsgemak!

- Zeer stevige isolatiedeken die net zo gemakkelijk aan te brengen is als een plaat.
- Aan één zijde voorzien van een dampremmende aluminiumfolie. Een aparte dampremmer is dus niet nodig.
- Aan de andere zijde voorzien van een zacht comfortvlies, waardoor de isolatie prettig te verwerken is.
- Eenvoudig op maat te snijden met een isolatiemes. Handige snijlijnen maken dit nog gemakkelijker.
- Met de aluminium spijkerflenzen eenvoudig te bevestigen op de houten onderconstructie.
- Compacte rol die gemakkelijk naar de zolder te vervoeren is.
- Door de goede comprimeerbaarheid zitten er meer dan 6 vierkante meters in één verpakking\*. De isolatie ligt dus snel op de werkplek.



\* Bij een isolatiedikte van 90 mm